

### Standard Produkt

### Hamre sykkelstativ

#### 1. Produktbeskrivelse

**Hamre sykkelstativ** er produsert i varmforzinket stål, og kan pulver-lakkeres på forespørsel. Stativet er produsert med solid utførelse, og gir et moderne uttrykk. Det gir god støtte for opptil 3 sykler. Stativet leveres med fotplate for innfestning mot kompakt fundament.



**Modell:** Hamre sykkelstativ  
**Material:** Varmforzinket stål  
**Tilleggsbehandling:** Pulverlakkering  
**Størrelse:** 860x300x150mm

#### 2. Bruksområdet og -betingelser

##### **Bruksområde**

Private og offentlige områder for sykkelparkering

##### **Teknisk standard:**

Varmforzinket overflate iht. EN ISO 1461.

\*Pulverlakkering iht. NS-EN ISO 12944-2:1999 tilsvarende bruksområde korrosjonsklasse CX.

Brødrene Midthaug AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015.

Brødrene Midthaug AS har sentral godkjenning for ansvarsrett.

\*Tillegg

##### **Komponent spesifikasjoner:**

Stålkomponenter: i S235JR kvalitet, varmforzinket

Festemidler: Galvanisert.

\*Detaljert komponentliste se stykkliste ved leveranse, eller kontakt Midthaug. Se punkt 5 «Teknisk Service»

##### **Avfallshåndtering:**

Metall:

NS 9431:1447 | 0014 | 6000 | \_\_\_\_\_

EAL: 17 04 05

### 3. Anvisninger for drift og vedlikehold

#### **Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Produktet bør rengjøres med nøytrale midler. Ph. Verdi 5,0 – 8,0.

Det skal etter dette skylles med rent vann.

Vi anbefaler at rengjøring foretas med 6-12 mnd. intervaller, eller ved behov.

Værutsatte deler bør rengjøres oftere.

Alminnelig smuss fjernes med rengjøringsmidler uten slipeeffekt eller oppløsning.

#### **Ettersyn/kontroll**

Bør ha ettersyn med 1 års intervaller, disse punktene bør kontrolleres:

- Kontroller at produktet ikke har synlige tegn på hærverk.
- Kontroller at alle bolter på produktet er trukket til.
- Kontroller at produktet ikke har løse komponenter eller utstikkende elementer.
- Kontroller at produktet er rengjort.

#### **Reparasjoner ved skade**

*\*Før utbedring må alle overflater rengjøres skikkelig.*

Ved utbedring av **mindre** skader på varmforzinket overflate.

- Maling med zinkstøvmaling
- Metallsprøyting med zink
- Påføring av loddezink med lavt smeltepunkt.

Ved utbedring av **mindre** skader på pulverlakkert overflate.

- Skaden slipes forsiktig uten å skade forbehandlingen.
- Løstsittende partikler fjernes.
- Reperasjonslakk påføres.

Ved **større** skader må Midthaug kontaktes, se punkt 5 «Teknisk Service»

### 4. Driftstekniske opplysninger

#### **Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftning antas å være minst 10 år.

Forutsatt normal bruk, og at anvisning for vedlikehold følges.

#### **Garanti og vilkår**

Iht. Norsk Kjøpslov, se våre salgs- og leveringsbetingelser på [www.midthaug.no](http://www.midthaug.no)

#### **Fuktbestandighet**

God korrosjonsbeskyttelse.

\*Forbehold om anvisninger punkt 2 blir fulgt.

#### **Øvrige opplysninger:**

*\*Forbehold: Dette er dokumentasjon vi leverer på enklere produkter/leveranser.*

*Som standard er produkter dokumentert gjennom våre tegninger, ordrebekreftelse og faktura.*

*For detaljerte stykkliste på komponenters kvalitet og størrelser må Midthaug kontaktes.*

*Se punkt 5 «Teknisk Service».*

### 5. Teknisk service

<b>Produsent</b>	Brødrene Midthaug AS
<b>Postadresse</b>	Skallvegen 1
<b>Postnr. og poststed</b>	NO-6453 Kleive
<b>Telefon</b>	71 20 15 00
<b>E-Post</b>	<a href="mailto:salg@midthaug.no">salg@midthaug.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.midthaug.no">www.midthaug.no</a>