

Standard Produkt

Veibom

1. Produktbeskrivelse

Norsk produsert veibommer med støttefot.
Leveret i varmforzinket stål og natureloksert aluminium.

Midthaug tilbyr tre ulike modeller.

- Sperrebom 2-3 meter
- Vippebom 3-6 meter
- Svingbom 3-6 meter

Aluminiumsprofil/Bom-bjelke på øvre del, og kan kappes / tilpasses etter behov. Veibommer leveres komplett, men må monteres mot støpt fundament.

Modell:	Midthaug Veibom
Material:	Varmforzinket stål / Eloksert aluminium
Tilleggsbehandling:	N/A
Størrelse:	Standard mål / Lagerført



2. Bruksområdet og -betingelser

Bruksområde

Benytte til offentlig og privat området som fysisk sperring av vei m.m.

Teknisk standard:

Varmforzinket overflate iht. EN ISO 1461. (Korrosjonsklasse C4)

Brødrene Midthaug AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015.
Brødrene Midthaug AS har sentral godkjenning for ansvarsrett.

Komponent spesifikasjoner:

Trinn av kaldvalset 2,0mm DC01 AM stålplate
Braketter av 6mm stålplate S355MC
Vanger av HUP 50x25x1,5mm S235J2H

**Detaljert komponentliste se stykkliste ved leveranse, eller kontakt Midthaug. Se punkt 5 «Teknisk Service»*

Avfallshåndtering:

Metall:
NS 9431:1447 | 0014 | 6000 | ____
EAL: 17 04 05

3. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Produktet bør rengjøres med nøytrale midler. Ph. Verdi 5,0 – 8,0.

Det skal etter dette skylles med rent vann.

Vi anbefaler at rengjøring foretas med 6-12 mnd. intervaller, eller ved behov.

Værutsatte deler bør rengjøres oftere.

Alminnelig smuss fjernes med rengjøringsmidler uten slipeeffekt eller oppløsning.

Ettersyn/kontroll

Bør ha ettersyn med 1 års intervaller, disse punktene bør kontrolleres:

- Kontroller at produktet ikke har synlige tegn på hærverk.
- Kontroller at alle bolter på produktet er trukket til.
- Kontroller at produktet ikke har løse komponenter eller utstikkende elementer.
- Kontroller at produktet er rengjort.

Reparasjoner ved skade

**Før utbedring må alle overflater rengjøres skikkelig.*

Ved utbedring av **mindre** skader på varmforzinket overflate.

- Maling med zinkstøvmaling
- Metallsprøyting med zink
- Påføring av loddezink med lavt smeltepunkt.

Ved **større** skader må Midthaug kontaktes, se punkt 5 «Teknisk Service»

4. Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftning antas å være minst 10 år.

Forutsatt normal bruk, og at anvisning for vedlikehold følges.

Garanti og vilkår

Iht. Norsk Kjøpslov, se våre salgs- og leveringsbetingelser på www.midthaug.no

Fuktbestandighet

God korrosjonsbeskyttelse.

*Forbehold om anvisninger punkt 2 blir fulgt.

Øvrige opplysninger:

**Forbehold: Dette er dokumentasjon vi leverer på enklere produkter/leveranser.*

Som standard er produkter dokumentert gjennom våre tegninger, ordrebekreftelse og faktura.

For detaljerte stykkliste på komponenters kvalitet og størrelser må Midthaug kontaktes.

Se punkt 5 «Teknisk Service».

5. Teknisk service

Produsent	Brødrene Midthaug AS
Postadresse	Skallvegen 1
Postnr. og poststed	NO-6453 Kleive
Telefon	71 20 15 00
E-Post	salg@midthaug.no
Internett	www.midthaug.no