

Standard Produkt

Veggstige

1. Produktbeskrivelse

Midthaug's typegodkjente veggstige tilfredsstillir Arbeidstilsynets krav til typegodkjenning.
Komponenter tilhørende veggstiger er produsert i stål, som blir varmforzinket iht. EN ISO 1461.
Ved høyder over 2,5 meter skal stigen utstyres med ryggbøyle. Ryggbøyle skal monteres 1 meter over gesims, det vil da være nødvendig med et håndleder-par i øverste del av stigen.
Ved fallhøyder over 6 meter skal settes inn vekslingsrepos. Stigen leveres med et antall stag tilpasset stignings lengde. Stag leveres i forskjellige lengder, 190/290/390mm.
For avstenging av stigen kan den utstyres med klatrestengsel. Dette er to plater som henges på nederste del av stigen, disse låses av med hengelås som følger med i pakken.



Modell:	Midthaug Veggstige
Material:	Varmforzinket stål
Tilleggsbehandling:	Pulverlakkert
Størrelse:	Standard mål / Lagerført

2. Bruksområdet og -betingelser

Bruksområde

Veggstige benyttes til fasader i det offentlige og private der hvor det er behov for rømning/- inspeksjonsstige.

Teknisk standard:

Varmforzinket overflate iht. EN ISO 1461. (Korrosjonsklasse C4)
*Evt. Pulverlakkering iht. NS-EN ISO 12944-2:1999 (Korrosjonsklasse CX)
Rømningstige iht. EN14094
Inspeksjonsstige iht. EN18799
Adkomst til maskiner iht. EN14122

Brødrene Midthaug AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015.
Brødrene Midthaug AS har sentral godkjenning for ansvarsrett.

*Tilvalg

Komponent spesifikasjoner:

Trinn av kaldvalset 2,0mm DC01 AM stålplate
Braketter av 6mm stålplate S355MC
Vanger av HUP 50x25x1,5mm S235J2H

*Detaljert komponentliste se stykklister ved leveranse, eller kontakt Midthaug. Se punkt 5 «Teknisk Service»

Avfallshåndtering:

Metall:
NS 9431:1447 | 0014 | 6000 | ____
EAL: 17 04 05

3. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Produktet bør rengjøres med nøytrale midler. Ph. Verdi 5,0 – 8,0.

Det skal etter dette skylles med rent vann.

Vi anbefaler at rengjøring foretas med 6-12 mnd. intervaller, eller ved behov.

Værutsatte deler bør rengjøres oftere.

Alminnelig smuss fjernes med rengjøringsmidler uten slipeeffekt eller oppløsning.

Ettersyn/kontroll

Bør ha ettersyn med 1 års intervaller, disse punktene bør kontrolleres:

- Kontroller at produktet ikke har synlige tegn på hærverk.
- Kontroller at alle bolter på produktet er trukket til.
- Kontroller at produktet ikke har løse komponenter eller utstikkende elementer.
- Kontroller at produktet er rengjort.

Reparasjoner ved skade

**Før utbedring må alle overflater rengjøres skikkelig.*

Ved utbedring av **mindre** skader på varmforzinket overflate.

- Maling med zinkstøvmaling
- Metallsprøyting med zink
- Påføring av loddezink med lavt smeltepunkt.

Ved utbedring av **mindre** skader på pulverlakkert overflate.

- Skaden slipes forsiktig uten å skade forbehandlingen.
- Løstsittende partikler fjernes.
- Reperasjonslakk påføres.

Ved **større** skader må Midthaug kontaktes, se punkt 5 «Teknisk Service»

4. Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftning antas å være minst 10 år.

Forutsatt normal bruk, og at anvisning for vedlikehold følges.

Garanti og vilkår

Iht. Norsk Kjøpslov, se våre salgs- og leveringsbetingelser på www.midthaug.no

Fuktbestandighet

God korrosjonsbeskyttelse.

*Forbehold om anvisninger punkt 2 blir fulgt.

Øvrige opplysninger:

**Forbehold: Dette er dokumentasjon vi leverer på enklere produkter/leveranser.*

Som standard er produkter dokumentert gjennom våre tegninger, ordrebekreftelse og faktura.

For detaljerte stykkliste på komponenters kvalitet og størrelser må Midthaug kontaktes.

Se punkt 5 «Teknisk Service».

5. Teknisk service

Produsent	Brødrene Midthaug AS
Postadresse	Skallvegen 1
Postnr. og poststed	NO-6453 Kleive
Telefon	71 20 15 00
E-Post	salg@midthaug.no
Internett	www.midthaug.no