

Standardprodukt

Flaggstang

1. Produktbeskrivelse

Norskprodusert flaggstang i solid utførelse. Flaggstangen er varmforzinket, og deretter pulverlakkert i hvit. Denne kombinasjonen gir en vedlikeholdsfri flaggstang, overlegen styrke og lang levetid under de krevende værforhold i Norden. Som standard lagerfører vi stenger fra 4 meter opp til 20 meter.

Vi leverer stativ for nedstøping, eller fjellfot for montasje mot fjell eller fundament. Andre veggfester kan også brukes ved mindre flaggstenger.

*Tilhørende produkt anses å dekket av dette dokumentet.

Modell:	Midthaug Flaggstang
Material:	Varmforzinket stål
Tilleggsbehandling:	Pulverlakkert
Montasje:	Fot for nedstøping eller mot fjell
Dimensjoner:	4m opp til 20 m



2. Bruksområdet og -betingelser

Bruksområde

Midthaugs flaggstenger kan brukes ved privat boligen, næringsbygg m.m. Flaggstangen er dimensjonert for norsk værforhold, og kan også stå i kystnære strøk.

Teknisk standard:

Varmforzinket overflate iht. EN ISO 1461.
Pulverlakkering iht. NS-EN ISO 12944-2:1999 tilsvarende bruksområde korrosjonsklasse C5-1/M.
Brødrene Midthaug AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015.
Brødrene Midthaug AS har sentral godkjenning for ansvarsrett.

Komponent spesifikasjoner:

Flaggstang: Rør S235JRH kvalitet
Stativ: Kaldvalset kaneler S235JR kvalitet
Kule, pollert, koblinger. Plast
Snor: Ø5mm 100% polyester
Festemidler: Galvanisert stål og syrefast 316.

*Detaljert komponentliste se stykkliste ved leveranse, eller kontakt Midthaug. Se punkt 5 «Teknisk Service»

Avfallshåndtering:

Metall:
NS 9431:1447 | 0014 | 6000 | _____
EAL: 17 04 05

3. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Produktet bør rengjøres med nøytrale midler. Ph. Verdi 5,0 – 8,0.

Det skal etter dette skylles med rent vann.

Vi anbefaler at rengjøring foretas med 6-12 mnd. intervaller, eller ved behov.

Værutsatte deler bør rengjøres oftere.

Alminnelig smuss fjernes med rengjøringsmidler uten slipeeffekt eller oppløsning.

Ettersyn/kontroll

Produktet bør ha ettersyn med 1 års intervaller, disse punktene bør kontrolleres:

- Kontroller at produktet ikke har synlige tegn på hærverk.
- Kontroller at alle bolter på produktet er trukket til.
- Kontroller at produktet ikke har løse komponenter eller utstikkende elementer.
- Kontroller at produktet er rengjort.

Reparasjoner ved skade

**Før utbedring må alle overflater rengjøres skikkelig.*

Ved utbedring av **mindre** skader på varmforzinket overflate.

- Maling med zinkstøvmaling
- Metallsprøyting med zink
- Påføring av loddezink med lavt smeltepunkt.

Ved utbedring av **mindre** skader på pulverlakkert overflate.

- Skaden slipes forsiktig uten å skade forbehandlingen.
- Løstsittende partikler fjernes.
- Reperasjonslakk påføres.

Ved **større** skader må Midthaug kontaktes, se punkt 5 «Teknisk Service»

4. Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskifting antas å være minst 10 år.

Forutsatt normal bruk, og at anvisning for vedlikehold følges.

Garanti og vilkår

Iht. Norsk Kjøpslov, se våre salgs- og leveringsbetingelser på www.midthaug.no

Fuktbestandighet

God korrosjonsbeskyttelse.

*Forbehold om anvisninger punkt 2 blir fulgt.

*Tilsvarende korrosjonsklasse C5-1/M ved varmforzinket stål som er pulverlakkert.

Øvrige opplysninger:

**Forbehold: Dette er dokumentasjon vi leverer på enklere produkter/leveranser.*

*Som standard er produkter dokumentert gjennom våre tegninger, ordrebekreftelse og faktura. **

For detaljerte stykkliste på komponenters kvalitet og størrelser må Midthaug kontaktes.

Se punkt 5 «Teknisk Service».

5. Teknisk service

Produsent	Brødrene Midthaug AS
Postadresse	Skallvegen 1
Postnr. og poststed	NO-6453 Kleive
Telefon	71 20 15 00
E-Post	salg@midthaug.no
Internett	www.midthaug.no