

Standard Produkt

Gittertrinn

1. Produktbeskrivelse

Gittertrinn levert i varmforzinket stål.

Maskevidder 34,3 x 38,1 mm.

Leveres i standard bredder fra 600-1500mm, med 100mm økning for hver bredde.

Trinnndybde er 305 mm.

Gittermatter til 600-1000mm trinn leveres i 30 mm.

Gittermatter til 1100-1500mm trinn leveres i 40 mm.

Trinnet festes til for eksempel stål eller trevanger.

I front er det påsveist en trappenease, for ekstra sklisikkerhet.

Trinnet har god åpning slik at det drenerer snø og smuss lett.

VI lagerfører trinn med og uten sprakekant.



Modell:	Gittertrinn TYPE GR1
Material:	Varmforzinket stål
Tilleggsbehandling:	N/A
Størrelse:	Bredder:600-1500 mm
	Dybde: 305 mm

2. Bruksområdet og -betingelser

Bruksområde

Rettløpstrapper med stål eller tre-vanger.

Teknisk standard:

Varmforzinket overflate iht. EN ISO 1461.

Brødrene Midthaug AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015.

Brødrene Midthaug AS har sentral godkjenning for ansvarsrett.

Komponent spesifikasjoner:

Trinn i varmforzinket stål

**Detaljert komponentliste se stykkliste ved leveranse, eller kontakt Midthaug. Se punkt 5 «Teknisk Service*

Avfallshåndtering:

Metall:

NS 9431:1447 | 0014 | 6000 | _____

EAL: 17 04 05

3. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Produktet bør rengjøres med nøytrale midler. Ph. Verdi 5,0 – 8,0.

Det skal etter dette skylles med rent vann.

Vi anbefaler at rengjøring foretas med 6-12 mnd. intervaller, eller ved behov.

Værutsatte deler bør rengjøres oftere.

Alminnelig smuss fjernes med rengjøringsmidler uten slipeeffekt eller oppløsning.

Ettersyn/kontroll

Bør ha ettersyn med 1 års intervaller, disse punktene bør kontrolleres:

- Kontroller at produktet ikke har synlige tegn på hærverk.
- Kontroller at alle bolter på produktet er trukket til.
- Kontroller at produktet ikke har løse komponenter eller utstikkende elementer.
- Kontroller at produktet er rengjort.

Reparasjoner ved skade

**Før utbedring må alle overflater rengjøres skikkelig.*

Ved utbedring av **mindre** skader på varmforzinket overflate.

- Maling med zinkstøvmaling
- Metallsprøyting med zink
- Påføring av loddezink med lavt smeltepunkt.

Ved **større** skader må Midthaug kontaktes, se punkt 5 «Teknisk Service»

4. Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftning antas å være minst 10 år.

Fortsatt normal bruk, og at anvisning for vedlikehold følges.

Garanti og vilkår

Iht. Norsk Kjøpslov, se våre salgs- og leveringsbetingelser på www.midthaug.no

Fuktbestandighet

God korrosjonsbeskyttelse.

*Forbehold om anvisninger punkt 2 blir fulgt.

Øvrige opplysninger:

**Forbehold: Dette er dokumentasjon vi leverer på enklere produkter/leveranser.*

Som standard er produkter dokumentert gjennom våre tegninger, ordrebekreftelse og faktura.

For detaljerte stykkeklister på komponenters kvalitet og størrelser må Midthaug kontaktes.

Se punkt 5 «Teknisk Service».

5. Teknisk service

Produsent	Brødrene Midthaug AS
Postadresse	Skallvegen 1
Postnr. og poststed	NO-6453 Kleive
Telefon	71 20 15 00
E-Post	salg@midthaug.no
Internett	www.midthaug.no